

圧&大智

Max1500V

20kW

●特長

- ▶高電力密度:3Uサイズで20kWを1筐体に凝縮。
- ▶最大電圧:1500Vの高電圧対応。
- ▶双方向出力:力行・回生を1台で。
- 電源入力AC 200Vでも400Vでも100%のフル出力
- 動作モード: CV(定電圧)/CC(定電流)/CP(定電力)
- 最大25台(500kW)まで並列運転可能
- *10台以上の並列運転をご希望の方はご相談ください。
- 直感的に操作可能なタッチパネルを搭載
- ▶デジタルI/O:制御項目を任意に設定可能 (入力5点、出力6点)
- ▶安心の国内製造&国内サポート



132mm

BI-DIRECTIONAL DC POWER SUPPLY

双方向大容量直流電源 PXBシリース



[ラインナップ] 幅広い電力要求に対応するワイドレンジ設定。

形名	出力			リップルノイズ	立上り/立下り時間		入力電流	
	CV	CC*	定格電力	CV (rms)	cv	СС	AC	質量
PXB20K-50	0V ∼ 50V	-800A ∼ +800A	-	30mV	10ms	5ms	AC 200V (三相 3 線): 80A AC 400V (三相 3 線): 40A ※いずれかのタイプを選択。 切替はできません。	約 41kg
PXB20K-250	0V ∼ 250V	-200A ~ +200A		125mV				約 39kg
PXB20K-500	0V ∼ 500V	-120A ~ +120A		250mV				約 38kg
PXB20K-1000	0V ~ 1000V	-60A ∼ +60A		500mV				約 37kg
PXB20K-1500	0V ~ 1500V	-30A ∼ +30A		750mV				約 37kg

*最大シンクが可能な最低電圧は、PXB20K-50 では定格電圧の 6%、その他の機種では定格電圧の 2%になります。

【ご注意】仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。

菊水電子工業株式会社

本社・菊水創発センター 〒224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3 TEL: 045-593-0200(代表)

https://kikusui.co.jp/

- ■首都圏【東】営業所(横浜)TEL: 045-482-6458 ■北関東営業所(さいたま)TEL: 048-644-0601 ■九州出張所(福岡)TEL: 092-263-3680

- ■首都圏【南】営業所(横浜)TEL:045-593-7543 ■東海営業所(名古屋)TEL:052-774-8600
- ■東北営業所(仙台)TEL: 022-374-3441 ■関西営業所(大阪)TEL:06-6339-2203